

ПАСПОРТ

Изделие рассчитано на длительный срок эксплуатации в качестве межкомнатной двери и погонажных изделий в жилых помещениях при соблюдении следующих правил:

Межкомнатные двери изготавливаются в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на конкретные типы, размеры и конструкцию этих изделий, а также по рабочим чертежам, утвержденным изготовителем в установленном порядке.

1. Двери, покрытые ПВХ, предназначены для использования в отапливаемых помещениях, с температурой воздуха не ниже +10°C и не выше +40°C и относительной влажностью воздуха 30-60%.
2. Не устанавливайте двери вблизи нагревательных или отопительных приборов. Резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за собой отслоение покрытия (ПВХ) от изделия и коробление отдельных элементов полотна, коробки, наличника.
3. Для ухода за поверхностью двери рекомендуется использовать влажную мягкую ткань. Не допускается применение абразивных материалов, химических веществ, растворителей и большого количества воды, так как это может привести к ухудшению внешнего вида. Используйте только нейтральные средства в соответствии с инструкцией по их применению.
4. Не допускайте механического воздействия на полотно двери и элементы коробки и наличника, соприкосновения их с горячими предметами, попадания на них прямых солнечных лучей, так как это может привести к потере целостности покрытия, изменению цвета, появлению царапин, сколов, потертостей и т.п.
5. Не допускайте попадания на межкомнатную дверь смесей, имеющих кислотную или щелочную основу.
6. Транспортировка изделия осуществляется только в упакованном виде в горизонтальном положении. При транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, а также в процессе эксплуатации избегайте ударов по изделию.
7. Внешний вид дверного полотна должен быть проверен покупателем при покупке изделия и до установки (врезки петель и замков). Возможен разнотон в пол тона в цвете отделки дверных полотен и погонажа.
8. Претензии по дефектам полотна двери, элементов коробки и наличников, возникшие в результате монтажа не принимаются.
9. **ВНИМАНИЕ!** Не допускается возврат или обмен межкомнатных дверей надлежащего качества, выполненных по индивидуальному заказу покупателя, на аналогичный товар других размеров, форм, габарита, расцветки или комплектации.

Уважаемый покупатель!

1. Поставка дверей производится в стандартной упаковке. Перед распаковкой проверить целостность упаковки. Сохраняйте полиэтиленовую упаковку до момента установки.
2. Возврат продукции осуществляется в стандартной упаковке. Без упаковки прием возвратных дверей и комплектующих не производится.
3. При обнаружении дефектов производственного характера составляется акт, который направляется организации, осуществляющей продажу.
4. При эксплуатации межкомнатных дверей в ванной комнате необходимо полностью проветривать помещение после использования ванной комнаты по назначению.
5. Не допускайте попадание влаги в зазоры между деталями, и участки изделия без покрытия.
6. Не допускайте навешивание на полотно каких-либо предметов (мокрое белье, сумки, верхнюю одежду).

Рекомендации по установке изделия.

1. Перед установкой дверей, особенно в зимний период, рекомендуется внести их в помещение и дать им постоять не менее 2-3 дней для акклиматизации.
2. Монтаж дверных блоков должен происходить в полностью отделанных помещениях, т.е. с окрашенными стенами и уложенными полами, натянутыми потолками. Категорически запрещается хранить двери в помещениях, где производится ремонт или строительные работы.
3. При установке фурнитуры необходимо соблюдать следующие условия:
 - Установка замка или дверной защелки производится на любой стороне дверного полотна по инструкции, прилагаемой производителем фурнитуры. Расстояние до центра ручки от низа дверного полотна 950-1000мм;
 - Установка дверных петель производится на любой (правой или левой) кромке дверного полотна;
 - Глубина при топлении петли до 5мм, рекомендуемое количество петель 2шт.

Внешний вид межкомнатных дверей.

1. Внешний вид полотна рассматривается на расстоянии от 0.8 м.
2. На межкомнатных дверных полотнах допускается наличие дефектов, не видимых с расстояния 1,5м. от вертикально установленного дверного полотна без применения увеличительных приборов при дневном освещении, конструктивные зазоры по 1мм с каждой стороны, не глубокие вмятины и инородные частицы под покрытием по верху полотна от 3до 5мм на расстоянии 25см друг от друга не более 3шт.
3. На дверных полотнах допускаются отклонения геометрических размеров, по ширине и высоте до 5 мм.
4. На поверхности погонажных изделий допускаются сколы, выщербины, шлифовки длиной не более 10 мм, т.к. длина погонажных изделий при монтаже позволяет срезать данные отступления.